

MŰSZAKI ADATLAP

AQUATEX

KVARC[®]
ÉPÍTŐANYAGOK

Termék meghatározása:

Beltéri-kültéri repedésáthidaló és feszültségmentesítő vízszigetelő szőnyeg

Tulajdonságok:

- Víz záró
- Lúgoknak ellenáll
- Öregedésálló nem rothad
- Könnyen feldolgozható
- Falra és padlóra

Anyagösszetétel:

Puha polietilén mindkét oldalán speciális fátyolszövet réteggel.

Alkalmazási terület:

Alkalmos teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére és dilatációs hézagok kitöltésére, egyéb vízterhelésnek kitett helyiségek falainak, aljzatainak használati- és üzemi víz elleni szigetelésére használható.

Követelmények az alapfelülettel szemben; Legalább 3 hónapos beton és könnyűbeton, cement esztrichek, kalcium-szulfát esztrichek, fűtött padlószervezetek, régi szilárd kerámia, terméskő, beton műköburkolatok, Gipszkarton és szálerősített gipszlapok, teljes fugázású falazat (vegyes falazatok nem) Cementvakolatok, mészcement vakolat, gipszvakolat, keményhab lapok.

Műszaki adatok:

- Szín: kék
- Minimális anyag-, felület- és léghőmérséklet: + 5 °C; maximum 30°C
- Kiszerezés: 10 m²/tekercs
- Méret: 100 cm x 10m
- Anyagszükséglet: kb. 1,05 m²/m²
- Tömeg: kb. 290 g/m²