

MŰSZAKI ADATLAP

KVARC BENDFIX

KVARC[®]
ÉPÍTŐANYAGOK

Termék meghatározása:	Fal- és padlócsatlakozások, hajlatok vízzáró kialakítása kenhető vízszigetelések-nél.
Tulajdonságok:	Rugalmas, időtálló, kültéri és beltéri felhasználásra, számozott.
Alkalmazási terület:	Erkélyek, teraszok, kül és beltéri medencék mozgási hézagainak rugalmas vízszigetelésénél Kvarc szigetelőhabarcs és Kvarc Aquacem 2k használatával. Lefolyók, csövek áttöréseinek vízszigetelésénél épített zuhanyzókban, medencékben, fürdőszobákban Kvarc Aquapro flex használata esetén.
Műszaki adatok:	<ul style="list-style-type: none">• Méret: 50 fm x 0,12 m
Anyagszükséglet:	<ul style="list-style-type: none">• 1 fm/fm
Csomagolás:	<ul style="list-style-type: none">• 50 fm / doboz
Tárolás:	Fagytól, magas hőmérséklettől védett, fedett helyen.
Követelmények az alapfelülettel szemben:	Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por-, olaj- és szennyeződésmentes. A felületen lévő laza részeket el kell távolítani, a nagyobb repedéseket, hornyokat, mélyedéseket alapvakolattal- vagy flexibilis csemperagasztóval ki kell tölteni. A fogadófelületek síkbeli eltérése legnagyobb megengedett mértékének meghatározásához a DIN18202 előírásait célszerű figyelembe venni. <i>Az erősen nedvszívó-, valamint a gipszbázisú alapfelületeket előzetesen Kvarc NANOTECH mélyalapozóval kell kezelni.</i>
Felhasználási hőmérséklet:	+5 és +25 °C között (levegő, felület és anyag egyaránt).