

MŰSZAKI ADATLAP

KVARC CEMCLEAN

KVARC[®]
ÉPÍTŐANYAGOK

Termék meghatározása:	<p>Cement-, mész-, sókivirágzás-nyomokkal és piszokkal, olajjal szennyezett felületek tisztítására alkalmas készítmény. Alkalmas továbbá mész és cement nyomok eltávolítására kerámia és mozaik burkolólapok, csempék, kádak, alumínium és rozsdamentes acél felületekről. Használata tilos márványon vagy mésztartalmú kövön, savérzékeny mázas csempék felületén.</p> <p>Tulajdonságai:</p> <ul style="list-style-type: none">• könnyű felhordás• Kül-beltéri használat
Anyagösszetétel:	Természetes sav, adalék anyagok
Műszaki adatok:	<ul style="list-style-type: none">• PH: 6,5-7
Anyagszükséglet:	kb 0,22 l/m ²
Csomagolás:	1 literes flakonban
Tárolás:	Száraz, fedett, fagymentes helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban történő tárolás esetén gyártástól számított 24 hónapig; a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Felhasználási útmutató:	Az szivaccsal hordjuk fel az alapfelületre illetve beton felületek esetén egy rongy segítségével majd bő vízzel mossuk le.
Fontos tudnivalók:	Mindig védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével alkalmazandó, kerülendő a termék bőrre vagy ruhára kerülése. Használat előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a tisztítandó felület saválló. Kétséges esetekben előzetes próba végzése szükséges. Fémfelületekkel érintkezve azok korrózióját okozhatja.
Feldolgozási hőmérséklet:	+5 és +25 °C között (felület, levegő, víz- és anyag egyaránt).